

# LED Strahler Target 50 – 300 W mit Zuleitung, IP65

- langlebige LED Strahler in robusten Aluminium-Druckgehäuse mit Bodenstativ und 3 Meter H07RN-F Zuleitung mit SCHUKO-Stecker
- erhältlich in fünf unterschiedlichen Ausführungen (Leistung: 50 – 300 W)
- geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Abstrahlwinkel: 130°
- stufenlos verstellbarer Neigungswinkel
- SANAN LED-Chips stoßfest und wartungsfrei
- keine Verbrennungsgefahr, da geringe Wärmeentwicklung
- Schutzart: IP65

## AUSFÜHRUNGEN

<b>Artikelnummer</b>	90903
Leistung	50 W
LED-Einheiten	80 Stück
Lichtweite	25 m
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	5.500 lm
Spannungsbereich	220 – 230 V (AC)
Powerfaktor	> 0.90
Abmessungen (B x H x T)	225 x 280 x 65 mm



<b>Artikelnummer</b>	90905
Leistung	100 W
LED-Einheiten	126 Stück
Lichtweite	45 m
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	11.000 lm
Spannungsbereich	220 – 230 V (AC)
Powerfaktor	> 0.90
Abmessungen (B x H x T)	280 x 352 x 90 mm

Artikelnummer	90907
Leistung	150 W
LED-Einheiten	168 Stück
Lichtweite	60 m
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	16.000 lm
Spannungsbereich	220 – 230 V (AC)
Powerfaktor	> 0.90
Abmessungen (B x H x T)	315 x 449 x 85 mm



Artikelnummer	90908
Leistung	200 W
LED-Einheiten	252 Stück
Lichtweite	80 m
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	21.000 lm
Spannungsbereich	220 – 230 V (AC)
Powerfaktor	> 0.90
Abmessungen (B x H x T)	380 x 500 x 105 mm

Artikelnummer	90910
Leistung	300 W
LED-Einheiten	336 Stück
Lichtweite	85 m
Farbtemperatur	5.000 K
Lichtstrom	31.000 lm
Spannungsbereich	220 – 230 V (AC)
Powerfaktor	> 0.90
Abmessungen (B x H x T)	410 x 470 x 130 mm



Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit.