



## N1020150282-12H

### 105206

Laagspanning verlengkabels voor gebruik met KERAF veiligheidstrafo's. Om comfortabel te kunnen werken in nauw geleidende ruimtes zoals kruipkelders en ketels. Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.



#### Artikeleigenschappen

|                 |                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Art.            | 105206                                                              |
| Type            | N1020150282-12H                                                     |
| Omschrijving    | Verlengkabel 10 m H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> CEE 16/2/42 12h wit |
| Verkoop eenheid | 1                                                                   |

Voor meer informatie over: [None](#)

#### Algemene classificatie data

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| ETIM groep     | Batterijen, accu's, opladers en aansluitsnoeren-EG000053            |
| ETIM klasse    | Aansluitleiding-EC001576                                            |
| Productnaam    | Verlengkabel 10 m H07RN-F 2x1,5 mm <sup>2</sup> CEE 16/2/42 12h wit |
| Merk           | Keraf                                                               |
| Product Series | verlengkabel laagspanning                                           |
| Product Type   | N1020150282-12H                                                     |
| GTIN           | 08718215676348                                                      |

#### Classificatie Attributen

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Eca                 |
| Buitendiameter circa               | 11 mm               |
| Met snoerschakelaar                | Nee                 |
| Oliebestendig volgens EN 60811-404 | Ja                  |
| Beschermingsgraad (IP)             | IP44                |
| Met aardgeleider                   | Nee                 |
| Gespiraliseerde kabel              | Nee                 |
| Mantelkleur                        | Zwart               |
| Frequentie                         | 50 - 60 Hz          |
| Nom. spanning                      | 40 - 50 V           |
| Nom. stroom                        | 16 A                |
| Temperatuurbestendigheid           | -25 - 55 °C         |
| Mantelmateriaal                    | Rubber              |
| Lengte                             | 10 m                |
| Nom. geleiderdoorsnede             | 1.5 mm <sup>2</sup> |

---

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| <b>Aantal aders</b>                     | 2             |
| <b>Connectorsysteem systeemgebonden</b> | Nee           |
| <b>Aansluiting 2</b>                    | CEE-koppeling |
| <b>Aansluiting 1</b>                    | CEE-stekker   |