



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 491

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd



CHEMISCHE BESCHERMING
TYPE A

EN388



3101X

EN ISO 374-1



TYPE A
AJKOPT

EN ISO 374-5



VIRUS

CATEGORIE 3

HANDIGHEID



ISO 18889



0334

EN420:
5/5

Uitstekende mechanische weerstand voor langdurige chemische bescherming

SPECIFIEKE VOORDELEN



Comfort

- Handvaardigheid en comfort dankzij de anatomische snit van de handschoenen en de kwaliteit van de vlokkenvoering



Duurzaamheid

- Langere gebruiksduur: uitstekende mechanische weerstand (afschuring, perforatie)



Gegarandeerde kwaliteit

- Siliconenvrij om sporen en defecten op metalen platen en glas te voorkomen voorafgaand het lakken

INDUSTRIEËN

- Automotive & mechanische industrie
- Chemische industrie
- Andere sectoren
- Landbouw

TOEPASSINGEN

- Spuitmengsels preparaat
- Behandeling van pesticiden
- Tankvulling
- Toepassing van pesticiden en sproeien
- Beheer van pesticidenafval
- Reiniging van procesapparatuur
- Productie en toepassing van verf en vernis
- Toepassing van pesticiden
- Reinigen van drukpersen
- Onderhoud



Chemische bescherming

ULTRANITRIL 491

Veelvuldig contact | gemiddelde draagtijd

LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEVAREN
	
PRESTATIENIVEAU (X = NIET GETEST)	
3 1 0 1 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Bescherming tegen stoten (facultatief)
	Weerstand tegen snijden volgens ISO 13997
	Perforatieweerstand
	Scheurweerstand
	Weerstand tegen snijden
	Schuurweerstand
EN ISO 374-1	SPECIFIEKE CHEMISCHE STOFFEN
	
TYPE A	A: Methanol J: n-Heptaan K: Natronloog 40% O: Ammoniak 25% P: Waterstofperoxide 30% T: Formaldehyde 37%
	BESCHERMING TEGEN PESTICIDEN
G2	G2: Verdunde en geconcentreerde pesticiden / Mechanisch risico
ISO 18889	
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Bescherming tegen bacteriën, schimmels en virussen
VIRUS	

PRODUCTDETAILS

Binnenafwerking	Gevlokt
Buitenafwerking	Reliëftextuur
Manchet karakteristiek	Rechte manchet
Kleuren van de handschoenen	Groen
Lengte (cm)	37 cm
Dikte (mm)	0.38
Maatvoering	6 7 8 9 10

LOGISTIEKE GEGEVENS

Verpakking	10 paren/zak 50 paren/karton
------------	---------------------------------

WETGEVING

- Dit product is niet ingedeeld als gevaarlijk op grond van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad.
- Dit product bevat niet meer dan 0,1% van een zeer zorgwekkende stof of stoffen die zijn opgenomen in bijlage XVII van Verordening nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad (REACH).
- CE-soort onderzoekcertificaat: 0075/014/162/08/18/1631 ex 01/08/2018
- Uitgegeven door de erkende instantie nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Kwaliteitslabel: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France