

Jersette 301

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- **Materiaal** Natuurlijk latex
- **Lengte (cm)** 29-33
- **Dikte (mm)** 1.15
- **Manchet** Geschulpte manchet
- **Kleur** Blauw
- **Binnenafwerking** Textielversteving
- **Buitenafwerking** Met noppen
- **Maat / EAN** 5 6 7 8 9 10
- **Verpakking** 1 paar/zak - 5 paren/zak - 50 paren/karton



PERFORMANCE-RESULTATEN

Certificatiecategorie 2



X1XXXX



3141

Legends



**MECHANISCHE
GEVAREN
EN 388**

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-5 0-4 0-4
 └─ Perforatieweerstand
 └─ Scheurweerstand
 └─ Weerstand tegen messneden
 └─ Schuurweerstand



**LAGE CHEMISCHE
BESCHERMING
EN 374**



**MICRO-ORGANISMEN
EN 374**



**RADIOACTIEVE
BESMETTING
EN 421**



**HITTE
EN VUUR
EN 407**

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
 └─ Weerstand tegen grote hoeveelheden gesmolten metaal
 └─ Weerstand tegen kleine druppels gesmolten metaal
 └─ Weerstand tegen stralingshitte
 └─ Weerstand tegen convectiehitte
 └─ Weerstand tegen contacthitte
 └─ Brandgedrag



**SPECIFIEKE CHEMISCHE
BESCHERMING
EN 374**

Letter- code	Chemische product
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichloormethaan
E	Zwavelkoolstof
F	Tolueen
G	Diethylamine
H	Tetrahydrofuraan
I	Ethylacetaat
J	n-Heptaan
K	Natrium hydroxide 40%
L	Zwavelzuur 96%



**KOUDE RISICO'S
EN 511**

PRESTATIENIVEAUS

0-4 0-4 0 of 1
 └─ Waterdichtheid
 └─ Weerstand tegen contactkoude
 └─ Weerstand tegen convectiekoude

Voor meer informatie: www.mapa-pro.com

BESCHRIJVING EN ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- Bewegingsvrijheid dankzij de anatomische snit en uitstekend comfort door de naadloze textielversterking
- Goede weerstand tegen scheuren
- Goede weerstand tegen vele verdunde zuren en basen

TOEPASSINGEN

Bouw (metselaar/stukadoor)

- Bereiden en verwerken van mortel en cement

Luchtvaartindustrie

- Werken met composietmaterialen (harsen)

Lokale autoriteiten (schoonmaak)

- Behandelen van huishoudelijke detergents

TECHNISCHE INFORMATIE

Gebruiksaanwijzing

- Het wordt aangeraden om te controleren dat de handschoenen geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, omdat de omstandigheden op de werkplek kunnen afwijken van de «CE»-type tests.
- Het wordt personen die gevoelig zijn voor natuurlijke latex, dithiocarbamaat of thiazool afgeraden om deze handschoenen te gebruiken.
- Gebruik de handschoenen met droge, schone handen.
- Gebruik de handschoenen niet met een chemisch product voor een langere duurtijd dan de gemeten doorbraaktijd. Verwijs naar de website www.mapa-pro.com of contacteer Technical Customer Services • Mapa Professionnel (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr) om deze doorbraaktijd na te gaan. Gebruik 2 paar handschoenen afwisselend indien in langdurig contact met solventen.
- Sla de manchet omhoog om te voorkomen dat een gevaarlijk chemisch middel op de arm kan druppen.
- Controleer de handschoenen op sneden en gaten voordat u ze gebruikt.

Opslagomstandigheden

Sla de handschoenen op in hun oorspronkelijke verpakking, buiten direct zonlicht, ver verwijderd van warmtebronnen en elektrische apparatuur.

Wasvoorwaarden

Voordat u de handschoenen uittrekt moet u ze op de juiste manier reinigen:

- bij gebruik met een oplosmiddel (alcohol enz.) : afwrijven met een droge doek
- bij gebruik met reinigingsmiddelen, zuren of alkalische stoffen: spoel de handschoenen grondig af onder stromend water en wrijf ze met een droge doek. Let op: onjuist gebruik van de handschoenen of het reinigen of wassen ervan via een proces dat er niet speciaal voor wordt aangeraden kan de prestatie ervan veranderen.

Droogomstandigheden

Verzeker u ervan dat de binnenkant van de handschoenen droog is voor u ze weer aantrekt.

WETGEVING

Dit product is niet als gevaarlijk geklasseerd volgens de richtlijn 1999/45/EC van het Europese parlement en de Raad.

Dit product bevat geen substanties die bijzondere aandacht vereisen volgens de richtlijn 1907/2006 van het Europese parlement en de Raad (REACH).

- CE-soort onderzoekcertificaat

0072/014/162/09/94/001 EX 01/09/94

- Uitgegeven door de erkende instantie nr.

0072

I.F.T.H. – Av. Guy de Collongue F-69134 ECULLY CEDEX